



最專業的量測儀器

是您量測技術的好夥伴



PY-2900

動平衡頻譜分析儀

PY-2900 產品特色

內含資料儲存可做程式升級/資料儲存/列印報表/語言轉換
 兼具組裝前各種轉子線外平衡及組裝後線上平衡校正功能
 以頻譜做轉子振動分析真實呈現振動狀態
 可做各種轉子單面或雙面動平衡校正/監測/分析
 可做振動單位轉換/振動容許值設定/電力狀態呈現
 可選用加重或去重方式執行動平衡校正作業
 內建 ISO1940 轉子平衡等級計算

PY-2900 新增功能

- 觸控式液晶螢幕
- 可充電鋰電池/超強待機時間
- 行動碟 USB Flash Disk/小巧迷你攜帶方便
- 三塊動平衡功能
- 可做孔位分配/鑽孔深度計算
- 感測器偵測功能
- 指示燈功能

功能	規格
量測範圍	加速度(G)：0.0001~20G
	速度(mm/s)：0.01~520mm/s(@3600 rpm)
	位移(μ m)：0.01~2,760 μ m(@3600 rpm)
量測相角精度	0.1°
量測轉速範圍	100~60,000 rpm
振動量測單位	加速度(G)：0-P /速度(mm/s)：0-P / 位移(μ m)：P-P
轉速感測方式	雷射感測器
轉速感測距離	40mm~500mm
振動感測器	加速規
中央處理器	Vortex 300MHz (32 位元高速處理器)
顯示器	320x240 dot 液晶顯示器 / LED 高亮度背光 / 觸控式
工作溫度	0°C ~ 40°C
消耗功率	7W
蓄電電池	可充電鋰電池



產品配件：

主機	x1
加速規	x2
MB504 磁座	x2
信號線	x2
雷射感測器	x1
電源供應器	x1
操作手冊	x1
USB Flash card	x1

普陽商貿有限公司 Paul Yang Trading Company Co.,Ltd

台中市北屯區安順東三街 15 號 電話: +886-4-22986068
 傳真: +886-4-22987968